

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) N3. 305/2011  
(Bauproduktenverordnung)

**Nr. 3/2021 für das Produktionsjahr 2021**  
**Zwischenlagerplatz Spielmanngasse 11**  
**und mobile Produktionsstandorte**



1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:  
**EN 13242: RMH III 0/63, U10, U-A**
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:  
**EN 13242: RMH III 0/63, U10, U-A / Recyclingstandort Spielmanngasse 11, A-8472 Vogau und mobile Produktionsstandorte**
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:  
**Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische für Ingenieur- und Straßenbau gemäß EN 13242:2007; Verwendungsklasse III gemäß ÖNORM B 3140**
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:  
**FIX RECYCLING GmbH, Reichsstraße 27, 8472 Vogau**
5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:  
**System 2+**
6. Harmonisierte Norm:  
**EN 13242:2007**  
**Notifizierte Zertifizierungsstelle (TVFA-ZERT), Nr. 1379**
7. Erklärte Leistung:  
**Siehe Seite 2**
8. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung / den erklärten Leistungen. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der oben genannte Hersteller. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Vogau, 26.11.2021

  
**Josef Partl**  
**Betriebsleiter**

  
8472 Vogau | Reichsstraße 27 | Tel. 03453 35 11  
www.fixrecycling.at

	 <b>1379-CPR-129/15</b>
<b>7. Erklärte Leistung</b>	<b>RMH III 0/63, U10, U-A</b>
<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Leistung</b>
<b>Kornform, -größe und Rohdichte</b> 4.2 Korngruppe 4.3 Korngrößenverteilung 4.4 Kornform von groben Gesteinskörnungen 5.4 Rohdichte	<b>0/63</b> <b>G<sub>A</sub>75</b> NPD NPD
<b>Reinheit</b> 4.6 Gehalt an Feinanteilen 4.7 Qualität der Feinanteile	<b>NPD</b>
<b>Anteil gebrochener Oberflächen</b> 4.5 Anteil gebrochener und vollständig gerundeter Körner in groben Gesteinskörnungen	<b>NPD</b>
<b>Widerstand gegen Zertrümmerung</b> 5.2 Widerstand gegen Zertrümmerung	<b>NPD</b>
<b>Raubeständigkeit</b> 6.5.2.1 Raumbeständigkeit von Stahlwerksschlacke 6.5.2.2 Dicalciumsilicat-Zerfall von Hochofenstückschlacke 6.5.2.3 Eisenzerfall von Hochofen-Stückschlacke	keine industriell hergestellte Gesteinskörnung
<b>Wasseraufnahme/-saugvermögen</b> 5.5 Wasseraufnahme	<b>NPD</b>
<b>Zusammensetzung/Gehalt</b> C.3.4 Angaben zum Ausgangsmaterial (petrographische Beschreibung) 5.6 Klassifizierung der Bestandteile von groben rezyklierten Gesteinskörnungen 6.4 Gehalt an wasserlöslichem Sulfat in rezyklierten Gesteinskörnungen 6.2 Säurelösliche Sulfate 6.3 Gesamtschwefelgehalt 6.5.1 Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhärtungsverhalten von hydraulisch gebundenen Gemischen verändern	Keine natürliche Gesteinskörnung Ra <sub>10,-</sub> , Rg <sub>2,-</sub> , X <sub>1,-</sub> , FL <sub>5,-</sub>  NPD NPD NPD NPD
<b>Widerstand gegen Abnutzung</b> Widerstand von groben Gesteinskörnungen gegen Verschleiß	<b>NPD</b>
<b>Gefährliche Stoffe:</b> - Abstrahlung von Radioaktivität	unbedeutend
- Freisetzung von Schwermetallen - Freisetzung von polzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen - Freisetzung anderer gefährlicher Stoffe	Qualitätsklasse U-A gem. Recycling-Baustoffverordnung *
<b>Verwitterungsbeständigkeit</b> 7.2 „Sonnenbrand“ von Basalt 7.3.2 Frost- Tau Wechselbeständigkeit (Wasseraufnahme als Vorversuch für die Frost- Tau Wechselbeständigkeit) 7.3.3 Frost- Tau- Wechselbeständigkeit (Frostwiderstand)	kein Basalt NPD NPD
<b>Freiwillige Angabe gemäß ÖNORM B 3132</b> Beurteilung der Feinteile gemäß ÖNORM B 4811:2013 Löslicher Bindemittelgehalt Schwimmende Bestandteile (FL) Glas und Sonstige Materialien (Rg + X)	NPD NPD ≤ 4cm <sup>3</sup> /kg ≤ 1 M.-%
* Der Hersteller erklärt, im Sinne des § 15 Abs. 1 RBV idGF, eine Qualitätssicherung gemäß §10 durchgeführt und beim Recycling-Baustoff die Grenzwerte der Qualitätsklasse U-A eingehalten zu haben.	